


T HTH

T HTH - Tuyau hydraulique basse pression, revêtement CSM pour les environnements chauds - 1 tresse textile

Le tuyau HTH destiné au transfert d'huile dans l'ambiance chaude créée par les moteurs thermiques. De plus le revêtement CSM possède une tenue exceptionnelle à l'air, à la lumière, à l'ozone et aux intempéries.

Caractéristiques techniques:

Tube intérieur : Caoutchouc nitrile noir

Renforcement : Tresse textile

Recouvrement : Caoutchouc CSM (Hypalon)

Aspect : Toilé

Température : - 40°C à + 125° C - Extérieur +135°C

Longueur de fabrication : variable

Couleur : Noir

Référence	Module	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Pression de service	Pression d'épreuve	Pression L.N.E	Rayon de courbure	Poids
		mm	pouce						
9939113	4	6,4	1/4"	12,7	28	56	112	65	0,15
9939213	5	7,9	5/16"	14,3	28	56	112	80	0,17
9939313	6	9,5	3/8"	15,9	28	56	112	80	0,20
9939413	8	12,7	1/2"	19,8	28	56	112	100	0,30
9939513	10	15,9	5/8"	23,0	24	48	96	125	0,35
9930619	12	19,1	3/4"	27,0	22	44	88	150	0,41

Tecalemit flexibles™



Tenir au Temps