


TTKF

TTKF - Tuyau hydraulique haute et très haute pression, tube intérieur PA , revêtement PU - 1 Tresse aramide

Le Tuyau TTKF est destiné aux applications hydrauliques sous fortes pressions et gaz avec micro perforations additionnelles du revêtement comparable au T810.

Il a l'avantage de pouvoir être équipé d'embouts à visser et est réalisable en très grandes longueurs.

Caractéristiques techniques:

Tube intérieur : Polyamide

Renforcement : 1 Tresse Aramide

Recouvrement : Polyuréthane

Aspect : Brillant

Température : - 40° C à + 100° C

Longueurs de fabrication : Variable

Couleur : Noir brillant

Référence	Module	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Pression de service	Pression L.N.E	Rayon de courbure	Poids
		mm	pouce					
9983304		4,0		8,1	680	2000	40	0,05
9983305	3	5		9,5	530	1600	50	0,05
9983306	4	6,35	1/4"	11,4	450	1300	63	0,07
9983308	5	8		13,8	370	1100	80	0,11
9983310	6	10,3		17	300	900	100	0,16
9983313	8	13		19,5	230	700	130	0,18

Tecalemit flexibles™



Tenir au Temps